


FICHA TÉCNICA LIGNOSULFONATO DE SODIO



Pictograma NFPA

BORSUA 20-18

ESPECIFICACIONES	PARÁMETRO
Tipo de Madera	Pino maritime - Conífera
Procedimiento de fabricación	Sulfito de amonio
Número CAS	8061-51-6
Sitio de Producción	Francia

ESPECIFICACIONES.

CARACTERISTICAS	METODO	UNIDAD	VALOR ESTANDAR (1)
Aspecto			Polvo Marron
Densidad Aparente	IT - 115	gr / ml	0,6 - 0,8
PH	IT - 100	N.A.	8,5 - 9,5
Materias Secas (w/w)	IT - 103	%	93,0 - 97,0

(1) Sobre el producto terminado



NIT 900422258-9

DATOS INDICATIVOS.

CARACTERISTICAS	METODO	UNIDAD	VALOR ESTANDAR (2)
Sodio	IT - 109	%	7
Azufre Total	IT - 107	%	7
Materias Reductoras (azúcares)	IT - 108	%	<6

(2) En Seco

DESCRIPCION Y APLICACIONES.

BORSUA 20-18 Se utiliza ampliamente como agente dispersante en la formulación de aditivos para hormigones y formulaciones agroquímicas, y como agente ligante en la producción de negro de carbón.

EMBALAJES.

Sacos (25 Kg).

**Este documento es propiedad exclusiva de
BORSUA SAS**