


## FICHA TÉCNICA SULFATO DE ALUMINIO A SÓLIDO



Pictograma NFPA

Parámetro	Libre de Hierro	Libre de Hierro Impalpable
Fórmula Química	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> 14.3H <sub>2</sub> O	
Alúmina	17.00% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> mín.	
Hierro	0.008% Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> máx.	
Insolubles	0.1% máx.	
Basicidad	0.05% Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> mín.	
Granulometría (US Std.)		
Pasa 4	100%	NA
Pasa 10	90% mín.	NA
Pasa 100	10% máx.	90% mín

### Condiciones de Manejo

- El producto, empacado en sacos de polipropileno de 25kg debe ser almacenado en un área seca, protegido de la intemperie.
- Durante el almacenamiento debe protegerse de la humedad.



NIT 901.173532-7

- El producto no se deteriora con el tiempo mientras sea manejado bajo las condiciones explicadas.

### **Precauciones y Seguridad**

- Se recomienda el uso de guantes, gafas protectoras y mascarillas para evitar inhalar el material fino.
- En los ojos y mucosas causa irritación; en caso de contacto debe enjuagarse con agua abundante.

**Este documento es propiedad exclusiva de  
BORSUA SAS**